

**SOLVENTES****SOLVENTES**

Hidrocarboneto alifático, que possui uma ampla curva de destilação, média evaporação e bom poder de solvência.

**SOLVENTE AGUARRÁS**

Indicado na diluição de esmaltes sintéticos longos em óleo, desengraxante e desengordurante.

**Características**

Ensaio	Especificação
Densidade 20/4°C	0,765 – 0,800
Índice de Refração 20°C	1,430 – 1,442
Odor/Aparência	Característico/Límpida
Cor Pt/Co	Máximo 10
Taxa de evaporação (acetato de n-butila)	11,5 – 12,5
Pureza, % Peso	Mínimo 99,5
Faixa de Destilação 760 mmHg	153 – 216°C
Ponto de Fulgor °C	43°C

**QUEROSENE**

Indicado como desengraxante e desengordurante para limpeza em geral.

**Caraterísticas**

Ensaio	Especificação
Densidade 20/4°C	0,770 – 0,810
Enxofre total	< 0,05 % massa
Resíduo da destilação	1,5 % volume
Faixa de destilação 760 mmHg	155 – 230°C
Ponto de fulgor °C	40 – 55°C

**Assessoria Técnica**

A Anjo Tintas e Solventes mantém uma equipe especializada a disposição dos clientes para quaisquer consulta relativa a sua linha de produtos.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

**Manuseio e Armazenagem**

Deve ser mantido à temperatura ambiente (25°C) ou menor para que não ocorra alteração em suas características iniciais.

**Validade**

12 meses.

**Embalagem**

Latas de 0,9L, 5,0L, 18L e tambor de 200L.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.