BOLETIM TÉCNICO

FR413 (REV. 01)

VERNIZ METALIZAÇÃO V

Produto auxiliar indicado para utilização em impressão flexográfica e rotogravura. Promove proteção de impressão, especialmente em brancos, para evitar alteração de cor em embalagens que serão metalizadas. Desenvolvido para filmes de Polipropileno Biorientado (BOPP) e Poliéster (PET). Promove boa secagem e transparência e aumenta a aderência sobre impressão.

CÓDIGO: 034468-30

PROPRIEDADES

Tipo de produto.....	Mistura
Aspecto……	Líquido levemente amarelado
Viscosidade Zahn 2……	30” ± 5”
Secagem Bird 40µm……...	120” ± 30”
Não voláteis…….	13,8 ± 1%
Gramatura de aplicação……	0,8 a 1,5 g/m²
Anilox recomendado…….	100 a 160 l/cm

DADOS PARA APLICAÇÃO

Dosagem	Utilizar entintador que permita o alcance da gramatura desejada (última cor).
Produtos auxiliares	003327-00 SOLVENTE PESADO PM
Viscosidade de aplicação	Sugere-se 23 a 26 segundos (Zahn 2)

ANJO TINTAS
UNIDADE IV – IMPRESSÃO
Rod. SC 108, s/n - Km 336 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88830-000
Fones: (48)3461-8000 Fax: (48) 3461-8001
www.anjo.com.br

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Agite o conteúdo se possível com agitador mecânico. Assegure-se que esteja bem homogêneo e nada fique retido no fundo do vasilhame. Acertar a viscosidade da tinta somente após a sua perfeita homogeneização. Durante a impressão, o reservatório, o tinteiro e a lata devem permanecer fechados. Em estoque, manter a embalagem hermeticamente fechada, em local fresco e ventilado.

RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

Armazenar o produto em ambientes abrigados da luz solar e ventilados.

Produto inflamável. Manter longe de faíscas e fontes de ignição. Não fumar.

Produto que quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores.

Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores, etc.

Manter longe do contato de crianças e animais.

NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária): Rege níveis de metais pesados para embalagens de alimentos e que possam ter contato com crianças;

FDA (Food and Drug Administration): Norma Americana que rege alimentos e fármacos quanto a toxicidade;

ABRE (Associação Brasileira de Embalagens): Lista de Exclusão por toxicidade para tintas e solventes de impressão;

EUPIA (European Printing Ink Association): Lista de Exclusão Européia por toxicidade para tintas e solventes de impressão.

ANJO TINTAS
UNIDADE IV – IMPRESSÃO
Rod. SC 108, s/n - Km 336 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88830-000
Fones: (48)3461-8000 Fax: (48) 3461-8001
www.anjo.com.br

BOLETIM TÉCNICO

FR413 (REV. 01)

OBSERVAÇÕES

As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: tratamento do substrato, aplicação, condições de trabalho, etc.

Em virtude da diversidade de substrato e condições de impressão, esta ficha é enviada para informações propostas e é oferecida sem garantia, pois deve ser confirmada por testes industriais antes dos produtos serem usados.

O uso de thinner diferente ao especificado pode afetar o desempenho do produto.

A Anjo constantemente faz melhoramentos em seus produtos e nos reservamos no direito de alterar o conteúdo desse boletim técnico sem aviso prévio. A Anjo não se responsabiliza pela utilização inadequada do produto.

Validade 6 meses

Embalagem

Balde metálico……17Kg

Revisão 28/07/2020

ANJO TINTAS
UNIDADE IV – IMPRESSÃO
Rod. SC 108, s/n - Km 336 - B. São Simão - Morro da Fumaça - SC - CEP: 88830-000
Fones: (48)3461-8000 Fax: (48) 3461-8001
www.anjo.com.br